

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

**n. 10-asf / 2019 CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DFAS 0/20 A22-DREN 16 USURA PMB 45/80 - 70**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  
come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-7: 2006/AC2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [italmixer@italmixer.it](mailto:italmixer@italmixer.it)**  
Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-7: 2006/AC2008**  
Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifica armonizzata
Contenuto dei vuoti			UNI EN 13108-7: 2006/AC:2008
Massimo	V <sub>max 18</sub>	18	
Minimo	V <sub>min 14</sub>	14	
Minimo Vuoti riempiti con bitume	VFB <sub>min</sub>	NPD	
Massimo Vuoti riempiti con bitume	VFB <sub>max</sub>	NPD	
Vuoti dell'aggregato minerale	VMA <sub>min</sub>	NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G <sub>min</sub>	NPD	
Sensibilità dell'acqua	ITSR	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr <sub>A</sub>	NPD	
Reazione al fuoco	Euroclass Cfl	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C		
Composizione granulometrica (%)			
Setaccio 31,5 mm	100 %		

Setaccio 16 mm	98 %	
Setaccio 8 mm	32 %	
Setaccio 2 mm	18 %	
Setaccio 0,5 mm	11 %	
Setaccio 0,063 mm	6,0 %	
Contenuto di legante (%)	B <sub>min</sub> 4,8	4,8
<b>Valori Marshall</b>		
	S <sub>min</sub>	NPD
	P <sub>max</sub>	NPD
	Q <sub>min</sub>	NPD
<b>Resistenza alla deformazione permanente</b>		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS <sub>AIR</sub>	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD <sub>AIR</sub>	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 11/01/2019

Giovanni Finotti

ITALMIXER s.r.l.  
Via Archimede, 11  
37010 Affi (Verona)  
CAP 37010  
Tel. 045 6269063  
Fax 045 6269011