

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

### n. 13-asf / 2021 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DRENANTE DFAS A4 - DREN 20 USURA PMB 45/80-70**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-7: 2006/AC:2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1: 2006/AC2008**  
Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifica armonizzata	
<b>Contenuto dei vuoti</b>				
Massimo	$V_{\max 26}$	26	<b>UNI EN 13108-7: 2006/AC:2008</b>	
Minimo	$V_{\min 20}$	20		
<b>Minimo Vuoti riempiti con bitume</b>	$VFB_{\min}$	NPD		
<b>Massimo Vuoti riempiti con bitume</b>	$VFB_{\max}$	NPD		
<b>Vuoti dell'aggregato minerale</b>	$VMA_{\min}$	NPD		
<b>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</b>	$V10G_{\min}$	NPD		
<b>Sensibilità dell'acqua</b>	ITSR	NPD		
<b>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</b>	$Abr_A$	NPD		
<b>Reazione al fuoco</b>	Euroclass Cfl	NPD		
<b>Temperatura della miscela</b>	Da 140°C a 180°C			
<b>Composizione granulometrica (%)</b>				
Setaccio 31,5 mm	100 %			
Setaccio 20 mm	99 %			
Setaccio 8 mm	24 %			
Setaccio 2 mm	14 %			

Setaccio 0,5 mm	8 %	
Setaccio 0,063 mm	4,1 %	
Contenuto di legante (%)	B <sub>min 4,6</sub>	4,6
<b>Valori Marshall</b>		
	S <sub>min</sub>	NPD
	P <sub>max</sub>	NPD
	Q <sub>min</sub>	NPD
<b>Resistenza alla deformazione permanente</b>		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ornaimento	WTS <sub>AIR</sub>	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD <sub>AIR</sub>	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 11/01/2021

Giovanni Finotti

  
 ITALMIXER s.r.l.  
 Via Archimede, 11  
 37010 Affi (Verona)  
 C.F./P. IVA 01993590239  
 Tel. 045 6269063  
 Fax 045 6269011