

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

n. 28-asf / 2021 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BINDER 0/20 RICICLATO - CB 20 BINDER 50/70.**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**
Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)
Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: info@italmixer.it
 Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1:2016**
 Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | | Specifica armonizzata | |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------|--|
| Contenuto dei vuoti | | | | |
| Massimo | V_{max} | NPD | UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008 | |
| Minimo | V_{min} | NPD | | |
| Minimo Vuoti riempiti con bitume | VFB_{min} | NPD | | |
| Massimo Vuoti riempiti con bitume | VFB_{max} | NPD | | |
| Vuoti dell'aggregato minerale | VMA_{min} | NPD | | |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni | $V10G_{min}$ | NPD | | |
| Sensibilità dell'acqua | ITSR | NPD | | |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | Abr_A | NPD | | |
| Reazione al fuoco | Euroclass Cfl | NPD | | |
| Temperatura della miscela | Da 140°C a 180°C | | | |
| Composizione granulometrica (%) | | | | |
| Setaccio 31,5 mm | 100% | | | |
| Setaccio 20 mm | 95% | | | |
| Setaccio 8 mm | 76% | | | |
| Setaccio 2 mm | 24% | | | |
| Setaccio 0,5 mm | 8% | | | |



| | | |
|------------------------------------------------|----------------------|-----|
| Setaccio 0,063 mm | 1,0% | |
| Contenuto di legante (%) | B _{min} 4,8 | 4,8 |
| Valori Marshall | | |
| | S _{min} | NPD |
| | P _{max} | NPD |
| | Q _{min} | NPD |
| Resistenza alla deformazione permanente | | |
| Dispositivo largo: profondità di rottura | P | NPD |
| Dispositivo piccolo: ormaiamento | WTS _{AIR} | NPD |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura | PRD _{AIR} | NPD |
| Sostanze pericolose | NPD | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 11/01/2021

Giovanni Finotti

ITALMIXER s.r.l.
Via Archimede, 11
37010 Affi (Verona)
C.F. / P. IVA 01993590239
Tel. 045 6269063
Fax 045 6269011