

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

**n. 38-asf / 2021 CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BASE PROVINCIA DI VERONA - CB 31.5 BASE 50/70.**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
**Stabilimento di produzione: Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1: 2006/AC2008**  
 Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica armonizzata
<b>Contenuto dei vuoti</b>				
	Massimo	$V_{max}$		NPD
	Minimo	$V_{min}$		NPD
<b>Minimo Vuoti riempiti con bitume</b>		$VFB_{min}$		NPD
<b>Massimo Vuoti riempiti con bitume</b>		$VFB_{max}$		NPD
<b>Vuoti dell'aggregato minerale</b>		$VMA_{min}$		NPD
<b>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</b>		$V10G_{min}$		NPD
<b>Sensibilità dell'acqua</b>		ITSR		NPD
<b>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</b>		$Abr_A$		NPD
<b>Reazione al fuoco</b>		Euroclass Cfl		NPD
<b>Temperatura della miscela</b>		Da 140°C a 180°C		
<b>Composizione granulometrica (%)</b>				
Setaccio	40 mm	100%		
Setaccio	31.5 mm	98%		
Setaccio	12.5 mm	63%		

 *la forza del gruppo*

ITALMIXER S.r.l. Unipersonale via Archimede, 11 - 37010 Affi (VR) - t +39 045 6269063 - f +39 045 6269011

italmixer@italmixer.it - italmixer@pec.italmixer.it - [www.italmixer.it](http://www.italmixer.it)

Cod.Fisc. / Partita IVA 01993590239 - REA VR 210 757 - S.D.I. NVXARUR - c.s.v. € 1.000.000,00

Setaccio	2 mm	31%	
Setaccio	0,5 mm	17%	
Setaccio	0,063 mm	6,2%	
Contenuto di legante (%)	B <sub>min</sub> 4,4	4,4	
<b>Valori Marshall</b>			
	S <sub>min</sub>	NPD	
	P <sub>max</sub>	NPD	
	Q <sub>min</sub>	NPD	
<b>Resistenza alla deformazione permanente</b>			
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS <sub>AIR</sub>	NPD	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD <sub>AIR</sub>	NPD	
<b>Sostanze pericolose</b>	NPD		

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 11/01/2021

Giovanni Finotti

ITALMIXER s.r.l.  
Via Archimede, 11  
37010 Affi (Verona)  
C.F./P. IVA 01993590239  
Tel. 045 6269063  
Fax 045 6269011

