

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

n. 08-asf / 2022 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BASE 0/40 ANAS - CB 31.5 BASE 50/70**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1: 2006/AC2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1: 2006/AC2008**  
Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifica armonizzata
<b>Contenuto dei vuoti</b>			UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
Massimo	$V_{max}$	NPD	
Minimo	$V_{min}$	NPD	
<b>Minimo Vuoti riempiti con bitume</b>	$VFB_{min}$	NPD	
<b>Massimo Vuoti riempiti con bitume</b>	$VFB_{max}$	NPD	
<b>Vuoti dell'aggregato minerale</b>	$VMA_{min}$	NPD	
<b>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</b>	$V10G_{min}$	NPD	
<b>Sensibilità dell'acqua</b>	ITSR	NPD	
<b>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</b>	$Abr_A$	NPD	
<b>Reazione al fuoco</b>	Euroclass Cfl	NPD	
<b>Temperatura della miscela</b>	Da 140°C a 180°C		
<b>Composizione granulometrica (%)</b>			
Setaccio 63 mm	100 %		
Setaccio 31,5 mm	99 %		
Setaccio 12,5 mm	64 %		
Setaccio 2 mm	29 %		
Setaccio 0,5 mm	15 %		

Setaccio 0,063 mm	5,8 %	
Contenuto di legante (%)	B <sub>min</sub> 4,0	4,0
<b>Valori Marshall</b>		
	S <sub>min</sub>	NPD
	P <sub>max</sub>	NPD
	Q <sub>min</sub>	NPD
<b>Resistenza alla deformazione permanente</b>		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS <sub>AIR</sub>	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD <sub>AIR</sub>	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 11/01/2022

Giovanni Finotti

ITALMIXER s.r.l.  
Via Archimede, 11  
37010 Affi (Verona)  
C.f. / P. IVA 01993590239  
Tel. 045 6269063  
Fax 045 6269011