

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

n. 37-asf / 2022 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BINDER 0/20 A4 hard - CB 20 BINDER PMB 45/80 - 70**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
**Stabilimento di produzione: Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1: 2006/AC2008**  
 Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifica armonizzata
<b>Contenuto dei vuoti</b>			<b>UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008</b>
Massimo	$V_{max}$	NPD	
Minimo	$V_{min}$	NPD	
<b>Minimo Vuoti riempiti con bitume</b>	$VFB_{min}$	NPD	
<b>Massimo Vuoti riempiti con bitume</b>	$VFB_{max}$	NPD	
<b>Vuoti dell'aggregato minerale</b>	$VMA_{min}$	NPD	
<b>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</b>	$V10G_{min}$	NPD	
<b>Sensibilità dell'acqua</b>	ITSR	NPD	
<b>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</b>	$Abr_A$	NPD	
<b>Reazione al fuoco</b>	Euroclass Cfl	NPD	
<b>Temperatura della miscela</b>	Da 140°C a 180°C		
<b>Composizione granulometrica (%)</b>			
Setaccio 31,5 mm	100 %		
Setaccio 20 mm	99 %		
Setaccio 12,5 mm	87 %		
Setaccio 2 mm	30 %		

Setaccio	0,5 mm	14 %	
Setaccio	0,063 mm	6,0 %	
Contenuto di legante (%)		B <sub>min 5,0</sub>	5,0
<b>Valori Marshall</b>			
		S <sub>min</sub>	NPD
		P <sub>max</sub>	NPD
		Q <sub>min</sub>	NPD
<b>Resistenza alla deformazione permanente</b>			
Dispositivo largo: profondità di rottura		P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento		WTS <sub>AIR</sub>	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		PRD <sub>AIR</sub>	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 11/01/2022

Giovanni Finotti

  
 ITALMIXER s.r.l.  
 Via Archimede, 11  
 37010 Affi (Verona)  
 C.f. / P. IVA 01993590239  
 Tel. 045 6269063  
 Fax 045 6269011