


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

n. 10-asf / 2023 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DRENANTE DFAS A22 - DREN 16 USURA PMB 45/80 - 70**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-7: 2006/AC2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**
Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)
Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: info@italmixer.it
Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1: 2006/AC2008**
Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifica armonizzata
Contenuto dei vuoti			UNI EN 13108-7: 2006/AC:2008
Massimo	$V_{max\ 18}$	18	
Minimo	$V_{min\ 14}$	14	
Minimo Vuoti riempiti con bitume	VFB_{min}	NPD	
Massimo Vuoti riempiti con bitume	VFB_{max}	NPD	
Vuoti dell'aggregato minerale	VMA_{min}	NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	NPD	
Sensibilità dell'acqua	ITSR	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr_A	NPD	
Reazione al fuoco	Euroclass Cfl	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C		
Composizione granulometrica (%)			
Setaccio 31,5 mm	100 %		
Setaccio 16 mm	98 %		
Setaccio 8 mm	32 %		
Setaccio 2 mm	18 %		
Setaccio 0,5 mm	11 %		

 *la forza del gruppo*

ITALMIXER S.r.l. Unipersonale via Archimede, 11 - 37010 Affi (VR) - t +39 045 6269063 - f +39 045 6269011

italmixer@italmixer.it - italmixer@pec.italmixer.it - www.italmixer.it

Cod.Fisc. / Partita IVA 01993590239 - REA VR 210 757 - S.D.I. NVXARUR - c.s.v. € 1.000.000,00

Setaccio 0,063 mm	6,0 %	
Contenuto di legante (%)	B _{min} 4,8	4,8
Valori Marshall		
	S _{min}	NPD
	P _{max}	NPD
	Q _{min}	NPD
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS _{AIR}	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD _{AIR}	NPD
Sostanze pericolose	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 09/01/2023

Giovanni Finotti

ITALMIXER s.r.l.
Via Archimede, 11
37010 Affi (Verona)
C.F. / P. IVA 01993590239
Tel. 045 6269063
Fax 045 6269011