



1982

ITALMIXER S.r.l. – Via Archimede, 11 - 37010 AFFI (VR)

13

1982-CPR-503

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CB 12,5 USURA 50/70

Impianto Affi – Via Archimede, 11

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

- massimo	V_{max}	NPD
- minimo	V_{min}	NPD
Minimo dei vuoti riempiti dal bitume	VFB_{min}	NPD
Massimo dei vuoti riempiti dal bitume	VFB_{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA_{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	Abr_A	NPD

Reazione al fuoco Euroclass Cfl NPD

Temperatura della miscela da 140 °C a 180°C

Granulometria

(passante)	Setaccio 16 mm	100 %
	Setaccio 12,5 mm	97 %
	Setaccio 10 mm	86 %
	Setaccio 2 mm	40 %
	Setaccio 0,5 mm	20 %
	Setaccio 0,063 mm	6,5 %

Contenuto di legante $B_{min\ 5,2}$ 5,3

Valori Marshall	S_{min}	NPD
	P_{max}	NPD
	Q_{min}	NPD

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura P NPD

Dispositivo piccolo: ormaiamento WTS_{AIR} NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura PRD_{AIR} NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20