



1982		
ITALMIXER S.r.l. – Via Archimede, 11 - 37010 AFFI (VR)		
20		
1982-CPR-503		
UNI EN 13108-1		
Conglomerato bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate		
CB 31,5 BASE PMB 40/100 - 55		
Impianto Affi – Via Archimede,11		
Requisiti generali + Requisiti empirici		
Contenuto di vuoti		
- massimo	V _{max}	NPD
- minimo	V _{min}	NPD
Minimo dei vuoti riempiti dal bitume	VFB _{min}	NPD
Massimo dei vuoti riempiti dal bitume	VFB _{max}	NPD
Vuoti nell’aggregato minerale	VMA _{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G _{min}	NPD
Sensibilità all’acqua	ITSR	NPD
Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	Abr _A	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass Cfl	NPD
Temperatura della miscela	da 140 °C a 180°C	
Granulometria		
(passante)	Setaccio 40 mm	100%
	Setaccio 31.5 mm	100%
	Setaccio 8 mm	52%
	Setaccio 2 mm	25%
	Setaccio 0,5 mm	13%
	Setaccio 0,063 mm	5,2%
Contenuto di legante	B _{min 4,6}	4,6
Valori Marshall	S _{min}	NPD
	P _{max}	NPD
	Q _{min}	NPD
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS _{AIR}	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD _{AIR}	NPD
Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20		