


## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 09/03/2011)

**n. 04-ine / 2025 CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Ghiaino 6/12 tondo**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **04-ine / 2025**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **aggregato naturale da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo secondo la EN 12620:2002 + A1:2008 e strati legati e non legati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo la EN 13242:2002 + A1:2007**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:  
**Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
5. Nome e indirizzo del mandatario: **n.a.**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **2+**
7. L'Organismo Notificato: **ABICert S.a.s.** ha rilasciato il **certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n.1982 - CPR - 221** fondandosi sui seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
8. Valutazione tecnica europea: **n.a.**
9. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                    |                                        | EN 12620:2002 +<br>A1:2008 | EN 13242:2002 +<br>A1:2007 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                               |                                        | Prestazione                | Prestazione                |
| Dimensione delle particelle                   |                                        |                            |                            |
| Dimensione dell'aggregato                     | Designazione (d/D)                     | 6,3 - 12,5                 | 6,3 - 12,5                 |
| Granulometria                                 | Categoria                              | Gc80-20                    | Gc80-20                    |
| Tolleranza                                    | Categoria                              | NPD                        | NPD                        |
| Forma delle particelle                        |                                        |                            |                            |
| Coefficiente di appiattimento                 | Categoria                              | FI15                       | FI20                       |
| Massa volumica delle particelle               | Valore dichiarato (Mg/m <sup>3</sup> ) | 2,71                       | 2,70                       |
| Assorbimento d'acqua                          | Valore dichiarato (%)                  | 1,0                        | 0,8                        |
| Pulizia                                       |                                        |                            |                            |
| Quantità delle polveri                        | Categoria                              | f1,5                       | f2                         |
| Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia | Categoria                              | NPD                        | NPD                        |
| Qualità delle polveri - Valore di blu         | Categoria                              | NPD                        | NPD                        |



|                                                         |                                  |                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Contenuto di conchiglie                                 | Categoria                        | NPD                                           | NPD                                           |
| Resistenza alla frammentazione aggregato grosso         | Categoria                        | LA20                                          | LA20                                          |
| Percentuale di particelle frantumate                    | Categoria                        | NPD                                           | C <sub>NR</sub> /50                           |
| Resistenza alla levigabilità                            | Categoria                        | NPD                                           | NPD                                           |
| Resistenza all'abrasione superficiale                   | Categoria                        | NPD                                           | NPD                                           |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati         | Categoria                        | NPD                                           | NPD                                           |
| <b>Composizione/contenuto</b>                           |                                  |                                               |                                               |
| Cloruri                                                 | Valore dichiarato (%)            | C 0,0022                                      | NPD                                           |
| Solfati solubili in acido                               | Categoria                        | AS0,2                                         | AS0,2                                         |
| Zolfo totale                                            | Valore dichiarato (%)            | S < 1%                                        | S < 1%                                        |
| Contenuto di carbonato di calcio                        | Valore dichiarato (%)            | NPD                                           | NPD                                           |
| Costituenti di aggregati grossi riciclati               | Categorie                        | NPD                                           | NPD                                           |
| Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati          | Categoria                        | NPD                                           | NPD                                           |
| <b>Sostanze organiche</b>                               |                                  |                                               |                                               |
| Contenuto di sostanza umica                             | Conforme / Non conforme          | Conforme                                      | NPD                                           |
| Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)        | Conforme / Non conforme          | NPD                                           | NPD                                           |
| Prova di resistenza comparativa - tempo di presa        | Conforme / Non conforme          | NPD                                           | NPD                                           |
| Impurezze organiche leggere                             | Categoria                        | mLPC0,03                                      | NPD                                           |
| Durabilità a gelo/disgelo                               | Categoria                        | F1                                            | F1                                            |
| <b>Stabilità di volume</b>                              |                                  |                                               |                                               |
| Ritiro per essiccamento                                 | Conforme / Non conforme (0,075%) | NPD                                           | NPD                                           |
| <b>Stabilità scoria d'altoforno raffreddata ad aria</b> |                                  |                                               |                                               |
| Disintegrazione del silicato dicalcico                  | Conforme / Non conforme          | NPD                                           | NPD                                           |
| Disintegrazione del ferro                               | Conforme / Non conforme          | NPD                                           | NPD                                           |
| <b>Sostanze pericolose</b>                              |                                  |                                               |                                               |
| Emissione di radioattività                              | Valore dichiarato                | NPD                                           | NPD                                           |
| Rilascio di metalli pesanti                             | Conforme / Non conforme          | Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186 | Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186 |
| Rilascio di idrocarburi poliaromatici                   | Conforme / Non conforme          | NPD                                           | NPD                                           |
| Rilascio di altre sostanze pericolose                   | Valore dichiarato                | Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186 | Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186 |
| Reattività alcali-silice                                | Categoria                        | RA <sub>1</sub>                               | NPD                                           |
| Analisi petrografica                                    | Valore dichiarato                | Alluvionale                                   | Alluvionale                                   |


10. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Luogo e data:** Affi, 19 febbraio 2025

Firmato a nome e per conto del fabbricante

geom. **Finotti Giovanni**

 la forza del gruppo

ITALMIXER S.r.l. Unipersonale via Archimede, 11 - 37010 Affi (VR) - t +39 045 6269063 - f +39 045 6269011

italmixer@italmixer.it - italmixer@pec.italmixer.it - [www.italmixer.it](http://www.italmixer.it)

Cod.Fisc. / Partita IVA 01993590239 - REA VR 210 757 - S.D.I. NVXARUR - c.s.v. € 1.000.000,00