

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

**n. 31-asf / 2025 CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BASE 0/40 A22 HARD - CB 31.5 BASE PMB 45/80 - 70**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
**Stabilimento di produzione: Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1: 2006/AC2008**  
Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                      | Prestazione         |     | Specifica armonizzata       |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------|
| Contenuto dei vuoti                             |                     |     | UNI EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| Massimo                                         | V <sub>max</sub>    | NPD |                             |
| Minimo                                          | V <sub>min</sub>    | NPD |                             |
| Minimo Vuoti riempiti con bitume                | VFB <sub>min</sub>  | NPD |                             |
| Massimo Vuoti riempiti con bitume               | VFB <sub>max</sub>  | NPD |                             |
| Vuoti dell'aggregato minerale                   | VMA <sub>min</sub>  | NPD |                             |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni            | V10G <sub>min</sub> | NPD |                             |
| Sensibilità dell'acqua                          | ITSR                | NPD |                             |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | Abr <sub>A</sub>    | NPD |                             |
| Reazione al fuoco                               | Euroclass<br>Cfl    | NPD |                             |
| Temperatura della miscela                       | Da 140°C a 180°C    |     |                             |
| Composizione granulometrica (%)                 |                     |     |                             |
| Setaccio 63 mm                                  | 100 %               |     |                             |
| Setaccio 31,5 mm                                | 97 %                |     |                             |
| Setaccio 12,5 mm                                | 52 %                |     |                             |

|                                            |          |                      |     |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|-----|
| Setaccio                                   | 2 mm     | 26 %                 |     |
| Setaccio                                   | 0,5 mm   | 13 %                 |     |
| Setaccio                                   | 0,063 mm | 4,5 %                |     |
| Contenuto di legante (%)                   |          | B <sub>min 4,0</sub> | 4,1 |
| Valori Marshall                            |          |                      |     |
|                                            |          | S <sub>min</sub>     | NPD |
|                                            |          | P <sub>max</sub>     | NPD |
|                                            |          | Q <sub>min</sub>     | NPD |
| Resistenza alla deformazione permanente    |          |                      |     |
| Dispositivo largo: profondità di rottura   |          | P                    | NPD |
| Dispositivo piccolo: ormaimento            |          | WTS <sub>AIR</sub>   | NPD |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura |          | PRD <sub>AIR</sub>   | NPD |
| Sostanze pericolose                        |          | NPD                  |     |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 10/01/2025

ITALMIXER S.r.l.  
Via Archimede, 11  
37010 Affi (Verona)  
C.F.P. IVA 01993590239  
Giovanni Finotti  
Fax 045 6269011