



1982

ITALMIXER S.r.l. – Via Archimede, 11 - 37010 AFFI (VR)

13

1982-CPR-223

EN 13242:2002 + A1:2007

DoP n° 15-ine / 2025 Lotto 07/127/25 CPR

Aggregato riciclato ottenuto dalla frantumazione di materiale proveniente da scavi con fresato stradale, da utilizzarsi per strati legati e non legati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Dimensione delle particelle		
Dimensione dell'aggregato	Designazione (d/D)	0 - 31,5
Granulometria	Categoria	Ga75
Tolleranza	Categoria	GTA25
Forma delle particelle		
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI20
Indice di forma	Categoria	SI20
Pulizia		
Quantità delle polveri	Categoria	f7
Qualità delle polveri	Equivalente in sabbia	Valore dichiarato
	Valore di blu	Valore dichiarato
		SE39
		MB 5,0
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA20
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	MDE 15
Percentuale di particelle frantumate	Categoria	C50/30
Composizione/contenuto		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2
Costituenti di aggregati grossi riciclati	Categorie	FL ₅ -/X ₁ -/Rc _{8,5} /Rb ₁₀ -/Ra ₂₀ -/Rg ₂ -/Rcug ₇₀
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	Categoria	SS0,2
Durabilità a gelo/disgelo	Categoria	F4
Sostanze pericolose		
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Conforme / Non conforme	Rientra nei limiti del D.M. 28/06/2024, n. 127
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	Rientra nei limiti del D.M. 28/06/2024, n. 127
Analisi petrografica	Valore dichiarato	Riciclato