

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

n. 15-ine / 2025 CPR

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Ecostabilizzato 0/31,5** identificativo del prodotto da costruzione: **Lotto 02/127/2025**
- 2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: aggregato da utilizzarsi per strati legati e non legati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo la EN 13242:2002 + A1:2007
- 3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

Italmixer S.r.l.

Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)

Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: info@italmixer.it

Stabilimento di produzione: Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)

- **4.** Nome e indirizzo del mandatario: **n.a.**
- 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: 2+
- **6a.** L'Organismo Notificato: **ABICert S.a.s.**
- **6b.** Valutazione tecnica europea: **n.a.**
- **7.** Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		EN 13242:2002 + A1:2007	
		Prestazione	
Dimensione delle particelle			
Dimensione dell'aggregato	Designazione (d/D)	0 - 31,5	
Granulometria	Categoria	Ga75	
Tolleranza	Categoria	GTA25	
Forma delle particelle			
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI20	
Indice di forma	Categoria	SI20	
Massa volumica delle particelle	Valore dichiarato (Mg/m³)	NPD	
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato (%)	NPD	
Pulizia			
Quantità delle polveri	Categoria	f7	
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia	Categoria	SE21	
Qualità delle polveri - Valore di blu	Categoria	MB 4,7	
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA25	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	MDE 15	



MATERIALI ED OPERE PER L'EDILIZIA

Percentuale di particelle frantumate	Categoria	C50/30	
Composizione/contenuto			
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2	
Zolfo totale	Valore dichiarato (%)	NPD	
Costituenti di aggregati grossi riciclati	Categorie	FL ₅ -/X ₁ -/Rc _{1,0} /Rb ₁₀ -/Ra ₅ - /Rg ₂ -/Rcug ₉₀	
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	Categoria	SS0,2	
Sostanze organiche			
Contenuto di sostanza umica	Conforme / Non conforme	NPD	
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	Conforme / Non conforme	NPD	
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	Conforme / Non conforme	NPD	
Stabilità scoria d'altoforno raffreddata ad aria			
Stabilità di volume delle scorie di acciaieria	Categoria	NPD	
Disintegrazione del silicato dicalcico	Conforme / Non conforme	NPD	
Disintegrazione del ferro	Conforme / Non conforme	NPD	
Durabilità a gelo/disgelo	Categoria	F2	
Sostanze pericolose			
Rilascio di metalli pesanti mediante	Conforme / Non conforme	Rientra nei limiti del	
lisciviazione		D.M. 28/06/2024, n. 127	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	Rientra nei limiti del	
		D.M. 28/06/2024, n. 127	
Durabilità agli agenti atmosferici			
"Sonnenbrand" del basalto	Categoria	NPD	
Analisi petrografica	Valore dichiarato	Riciclato	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data: Affi, 24 marzo 2025 Firmato a nome e per conto del fabbricante

geom. Finotti Giovanni