


## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

**n. 23-ine / 2025 CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Ecostabilizzato 0/63** identificativo del prodotto da costruzione: **23-ine / 2025**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **aggregato da utilizzarsi per strati legati e non legati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo la EN 13242:2002 + A1:2007**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:  
**Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
 Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Nome e indirizzo del mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **2+**
- 6a. L'Organismo Notificato: **ABICert S.a.s.**
- 6b. Valutazione tecnica europea: **n.a.**
7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                      |                                        | EN 13242:2002 + A1:2007               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                 |                                        | Prestazione                           |
| <b>Dimensione delle particelle</b>              |                                        |                                       |
| Dimensione dell'aggregato                       | Designazione (d/D)                     | 0 - 45                                |
| Granulometria                                   | Categoria                              | Ga75                                  |
| Tolleranza                                      | Categoria                              | GTA25                                 |
| <b>Forma delle particelle</b>                   |                                        |                                       |
| Coefficiente di appiattimento                   | Categoria                              | FI20                                  |
| Indice di forma                                 | Categoria                              | SI20                                  |
| Massa volumica delle particelle                 | Valore dichiarato (Mg/m <sup>3</sup> ) | 2,55                                  |
| Assorbimento d'acqua                            | Valore dichiarato (%)                  | 1,7                                   |
| <b>Pulizia</b>                                  |                                        |                                       |
| Quantità delle polveri                          | Categoria                              | f5                                    |
| 5Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia  | Categoria                              | SE64                                  |
| Qualità delle polveri - Valore di blu           | Categoria                              | MB 2,7                                |
| Resistenza alla frammentazione aggregato grosso | Categoria                              | LA20                                  |
| Resistenza all'usura aggregato grosso           | Categoria                              | MDE 15                                |
| Percentuale di particelle frantumate            | Categoria                              | C90/3                                 |
| <b>Composizione/contenuto</b>                   |                                        |                                       |
| Solfati solubili in acido                       | Categoria                              | AS0,2                                 |
| Zolfo totale                                    | Valore dichiarato (%)                  | S 0,232                               |
| Costituenti di aggregati grossi riciclati       | Categorie                              | FL5-/X1-/RC33/Rb10-/Ra30-/Rg2-/Rcug70 |



|                                                         |                   |                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati          | Categoria         | SS0,2                                         |
| <b>Sostanze organiche</b>                               |                   |                                               |
| Contenuto di sostanza umica                             | Passa / Non passa | NPD                                           |
| Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)        | Passa / Non passa | NPD                                           |
| Prova di resistenza comparativa - tempo di presa        | Passa / Non passa | NPD                                           |
| <b>Stabilità scoria d'altoforno raffreddata ad aria</b> |                   |                                               |
| Stabilità di volume delle scorie di acciaieria          | Categoria         | NPD                                           |
| Disintegrazione del silicato dicalcico                  | Passa / Non passa | NPD                                           |
| Disintegrazione del ferro                               | Passa / Non passa | NPD                                           |
| Durabilità a gelo/disgelo                               | Categoria         | F1                                            |
| <b>Sostanze pericolose</b>                              |                   |                                               |
| Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione      | Valore dichiarato | Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186 |
| Rilascio di altre sostanze pericolose                   | Valore dichiarato | Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186 |
| <b>Durabilità agli agenti atmosferici</b>               |                   |                                               |
| "Sonnenbrand" del basalto                               | Categoria         | NPD                                           |
| Analisi petrografica                                    | Valore dichiarato | Riciclato                                     |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Luogo e data:** Affi, 10 gennaio 2025

Firmato a nome e per conto del fabbricante

geom. **Finotti Giovanni**