


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

n. 25-ine / 2025 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Greensand** identificativo del prodotto da costruzione: **25-ine / 2025**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Sabbia formata al 50% da sabbia frantumata naturale e al 50% da scorie d'altoforno, da utilizzarsi per strati legati e non legati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo la EN 13242:2002 + A1:2007**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
Italmixer S.r.l.
Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)
Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: info@italmixer.it
Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Nome e indirizzo del mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **4**
- 6a. L'Organismo Notificato: **n.a.**
- 6b. Valutazione tecnica europea: **n.a.**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		EN 13242:2002 + A1:2007
		Prestazione
Dimensione dell'aggregato	Designazione (d/D)	0 - 4
Granulometria	Categoria	Gf80
Tolleranza	Categoria	NPD
Coefficiente di appiattimento	Categoria	NPD
Indice di forma	Categoria	NPD
Massa volumica delle particelle	Valore dichiarato (Mg/m ³)	3,25
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato (%)	2,3
Quantità delle polveri	Categoria	f10
Qualità delle polveri Equivalente in sabbia	Categoria	SE74
Qualità delle polveri Valore di blu	Categoria	MB 0,5
Contenuto di conchiglie	Categoria	
Resistenza alla frammentazione	Categoria	NPD



aggregato grosso		
Percentuale di particelle frantumate	Categoria	NPD
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	NPD
Resistenza alla levigabilità	Categoria	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Categoria	NPD
Cloruri	Valore dichiarato (%)	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2
Zolfo totale	Valore dichiarato (%)	S < 1%
Contenuto di carbonato di calcio	Valore dichiarato (%)	
Costituenti di aggregati grossi riciclati	Categorie	NPD
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	Categoria	NPD
Contenuto di sostanza umica	Conforme / Non conforme	
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	Conforme / Non conforme	
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	Conforme / Non conforme	
Impurezze organiche leggere	Categorie	
Durabilità a gelo/disgelo	Categoria	NPD
Resistenza allo shock termico	Categoria	
Durabilità allo shock termico	Valore dichiarato (%)	
Affinità ai leganti bituminosi	Valore dichiarato (%)	
Ritiro per essiccamento	Conforme / Non conforme (0,075%)	
Materiali idrosolubili	Conforme / Non conforme	
Perdita al fuoco	Categoria	
Stabilità di volume scorie di acciaieria	Categoria	
Disintegrazione del silicato dicalcico	Conforme / Non conforme	
Disintegrazione del ferro	Conforme / Non conforme	

Emissione di radioattività	Valore dichiarato	NPD
Rilascio di metalli pesanti	Conforme / Non conforme	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Conforme / Non conforme	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186
Reattività alcali-silice	Categoria	
"Sonnenbrand" del basalto	Categoria	
Analisi petrografica	Valore dichiarato	Alluvionale con scorie d'altoforno

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data: Affi, 16 giugno 2025

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ITALMIXER S.r.l.
37010 Affi (Verona)
C.F. / P. IVA 01993590239
Tel. 045 6269063
Fax 045 6269011