


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

n. 04-ine / 2026 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Ghiaino 6/12 tondo** identificativo del prodotto da costruzione: **04-ine / 2026**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **aggregato naturale da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo secondo la EN 12620:2002 + A1:2008 e strati legati e non legati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo la EN 13242:2002 + A1:2007**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
Italmixer S.r.l.
Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)
Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: info@italmixer.it
 Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Nome e indirizzo del mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **2+**
- 6a. L'Organismo Notificato: **ABICert S.a.s.**
- 6b. Valutazione tecnica europea: **n.a.**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		EN 12620:2002 + A1:2008	EN 13242:2002 + A1:2007
		Prestazione	Prestazione
Dimensione delle particelle			
Dimensione dell'aggregato	Designazione (d/D)	6,3 - 12,5	6,3 - 12,5
Granulometria	Categoria	Gc80-20	Gc80-20
Tolleranza	Categoria	NPD	NPD
Forma delle particelle			
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI15	FI20
Massa volumica delle particelle	Valore dichiarato (Mg/m ³)	2,71	2,70
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato (%)	1,0	0,8
Pulizia			
Quantità delle polveri	Categoria	f1,5	f2
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia	Categoria	NPD	NPD
Qualità delle polveri - Valore di blu	Categoria	NPD	NPD
Contenuto di conchiglie	Categoria	NPD	NPD
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA20	LA20
Percentuale di particelle frantumate	Categoria	NPD	C _{NR} /50
Resistenza alla levigabilità	Categoria	NPD	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	NPD	NPD



Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Categoria	NPD	NPD
Composizione/contenuto			
Cloruri	Valore dichiarato (%)	C 0,0022	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2	AS0,2
Zolfo totale	Valore dichiarato (%)	S < 1%	S < 1%
Contenuto di carbonato di calcio	Valore dichiarato (%)	NPD	NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati	Categorie	NPD	NPD
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	Categoria	NPD	NPD
Sostanze organiche			
Contenuto di sostanza umica	Conforme / Non conforme	Conforme	NPD
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Impurezze organiche leggere	Categoria	mLPC0,03	NPD
Durabilità a gelo/disgelo	Categoria	F1	F1
Stabilità di volume			
Ritiro per essiccamento	Conforme / Non conforme (0,075%)	NPD	NPD
Stabilità scoria d'altoforno raffreddata ad aria			
Disintegrazione del silicato d'calcico	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Disintegrazione del ferro	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Sostanze pericolose			
Emissione di radioattività	Valore dichiarato	NPD	NPD
Rilascio di metalli pesanti	Conforme / Non conforme	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁	NPD
Analisi petrografica	Valore dichiarato	Alluvionale	Alluvionale

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data: Affi, 09 gennaio 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante
geom. **Finotti Giovanni**

 *la forza del gruppo*

ITALMIXER S.r.l. Unipersonale via Archimede, 11 - 37010 Affi (VR) - t +39 045 6269063 - f +39 045 6269011

italmixer@italmixer.it - italmixer@pec.italmixer.it - www.italmixer.it

Cod.Fisc. / Partita IVA 01993590239 - REA VR 210 757 - S.D.I. NVXARUR - c.s.v. € 1.000.000,00