


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

n. 05-ine / 2026 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Ghiaino 12/20 tondo** identificativo del prodotto da costruzione: **05-ine / 2026**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **aggregato naturale da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo secondo la EN 12620:2002 + A1:2008 e strati legati e non legati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo la EN 13242:2002 + A1:2007**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
Italmixer S.r.l.
Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)
Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: info@italmixer.it
 Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Nome e indirizzo del mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **2+**
- 6a. L'Organismo Notificato: **ABICert S.a.s.**
- 6b. Valutazione tecnica europea: **n.a.**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		EN 12620:2002 + A1:2008	EN 13242:2002 + A1:2007
		Prestazione	Prestazione
Dimensione delle particelle			
Dimensione dell'aggregato	Designazione (d/D)	14 – 31,5	14 – 31,5
Granulometria	Categoria	Gc80-20*	Gc80-20*
Tolleranza	Categoria	NPD	GTc25-15
Forma delle particelle			
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI15	FI20
Massa volumica delle particelle	Valore dichiarato (Mg/m ³)	2,71	2,71
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato (%)	1,0	1,0
Pulizia			
Quantità delle polveri	Categoria	f1,5	f2
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia	Categoria	NPD	NPD
Qualità delle polveri - Valore di blu	Categoria	NPD	NPD
Contenuto di conchiglie	Categoria	NPD	NPD
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA20	LA20
Percentuale di particelle frantumate	Categoria	NPD	NPD
Resistenza alla levigabilità	Categoria	NPD	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	NPD	NPD



Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Categoria	NPD	NPD
Composizione/contenuto			
Cloruri	Valore dichiarato (%)	C 0,0022	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2	AS0,2
Zolfo totale	Valore dichiarato (%)	S < 1%	S < 1%
Contenuto di carbonato di calcio	Valore dichiarato (%)	NPD	NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati	Categorie	NPD	NPD
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	Categoria	NPD	NPD
Sostanze organiche			
Contenuto di sostanza umica	Conforme / Non conforme	Conforme	NPD
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Impurezze organiche leggere	Categoria	mLPC0,03	NPD
Durabilità a gelo/disgelo	Categoria	F1	F1
Stabilità di volume			
Ritiro per essiccamento	Conforme / Non conforme (0,075%)	NPD	NPD
Stabilità scoria d'altoforno raffreddata ad aria			
Disintegrazione del silicato d'calcico	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Disintegrazione del ferro	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Sostanze pericolose			
Emissione di radioattività	Valore dichiarato	NPD	NPD
Rilascio di metalli pesanti	Conforme / Non conforme	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Conforme / Non conforme	NPD	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁	NPD
Analisi petrografica	Valore dichiarato	Alluvionale	Alluvionale

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data: Affi, 09 gennaio 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante
geom. **Finotti Giovanni**

ITALMIXER S.r.l.
Via Archimede, 11
37010 Affi (Verona)
Tel. 045 6269063
Fax 045 6269011

 *la forza del gruppo*

ITALMIXER S.r.l. Unipersonale via Archimede, 11 - 37010 Affi (VR) - t +39 045 6269063 - f +39 045 6269011

italmixer@italmixer.it - italmixer@pec.italmixer.it - www.italmixer.it

Cod.Fisc. / Partita IVA 01993590239 - REA VR 210 757 - S.D.I. NVXARUR - c.s.v. € 1.000.000,00