


### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

#### n. 25-ine / 2026 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Greensand** identificativo del prodotto da costruzione: **25-ine / 2026**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Sabbia formata al 50% da sabbia frantumata naturale e al 50% da scorie d'altoforno, da utilizzarsi per strati legati e non legati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo la EN 13242:2002 + A1:2007**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:  
**Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
Stabilimento di produzione: **Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Nome e indirizzo del mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **4**
- 6a. L'Organismo Notificato: **n.a.**
- 6b. Valutazione tecnica europea: **n.a.**
7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                     |                                        | EN 13242:2002 + A1:2007 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                                                |                                        | Prestazione             |
| Dimensione dell'aggregato                      | Designazione (d/D)                     | 0 - 4                   |
| Granulometria                                  | Categoria                              | Gf80                    |
| Tolleranza                                     | Categoria                              | NPD                     |
| Coefficiente di appiattimento                  | Categoria                              | NPD                     |
| Indice di forma                                | Categoria                              | NPD                     |
| Massa volumica delle particelle                | Valore dichiarato (Mg/m <sup>3</sup> ) | 3,25                    |
| Assorbimento d'acqua                           | Valore dichiarato (%)                  | 2,3                     |
| Quantità delle polveri                         | Categoria                              | f10                     |
| Qualità delle polveri<br>Equivalente in sabbia | Categoria                              | SE74                    |
| Qualità delle polveri<br>Valore di blu         | Categoria                              | MB 0,5                  |
| Contenuto di conchiglie                        | Categoria                              |                         |
| Resistenza alla frammentazione                 | Categoria                              | NPD                     |



|                                                  |                                  |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| aggregato grosso                                 |                                  |        |
| Percentuale di particelle frantumate             | Categoria                        | NPD    |
| Resistenza all'usura aggregato grosso            | Categoria                        | NPD    |
| Resistenza alla levigabilità                     | Categoria                        | NPD    |
| Resistenza all'abrasione superficiale            | Categoria                        | NPD    |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati  | Categoria                        | NPD    |
| Cloruri                                          | Valore dichiarato (%)            | NPD    |
| Solfati solubili in acido                        | Categoria                        | AS0,2  |
| Zolfo totale                                     | Valore dichiarato (%)            | S < 1% |
| Contenuto di carbonato di calcio                 | Valore dichiarato (%)            |        |
| Costituenti di aggregati grossi riciclati        | Categorie                        | NPD    |
| Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati   | Categoria                        | NPD    |
| Contenuto di sostanza umica                      | Conforme / Non conforme          |        |
| Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto) | Conforme / Non conforme          |        |
| Prova di resistenza comparativa - tempo di presa | Conforme / Non conforme          |        |
| Impurezze organiche leggere                      | Categorie                        |        |
| Durabilità a gelo/disgelo                        | Categoria                        | NPD    |
| Resistenza allo shock termico                    | Categoria                        |        |
| Durabilità allo shock termico                    | Valore dichiarato (%)            |        |
| Affinità ai leganti bituminosi                   | Valore dichiarato (%)            |        |
| Ritiro per essiccamento                          | Conforme / Non conforme (0,075%) |        |
| Materiali idrosolubili                           | Conforme / Non conforme          |        |
| Perdita al fuoco                                 | Categoria                        |        |
| Stabilità di volume scorie di acciaieria         | Categoria                        |        |
| Disintegrazione del silicato dicalcico           | Conforme / Non conforme          |        |
| Disintegrazione del ferro                        | Conforme / Non conforme          |        |

| Emissione di radioattività            | Valore dichiarato       | NPD                                           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Rilascio di metalli pesanti           | Conforme / Non conforme | Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186 |
| Rilascio di idrocarburi poliaromatici | Conforme / Non conforme | NPD                                           |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | Valore dichiarato       | Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186 |
| <b>Reattività alcali-silice</b>       | Categoria               |                                               |
| "Sonnenbrand" del basalto             | Categoria               |                                               |
| <b>Analisi petrografica</b>           | Valore dichiarato       | Alluvionale con scorie d'altoforno            |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

**Luogo e data:** Affi, 09 gennaio 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ITALMIXER S.r.l.  
37010 Affi (Verona)  
C.F. / P. IVA 01993590239  
Tel. 045 6269063  
Fax 045 6269011