

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art.4 CPR 305/2011 e Allegato III del Reg. Del. UE n.574/2014)

**n. 43-asf / 2026 CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **TAPPETO MULTIFUNZIONALE ANAS - CB 14 USURA PMB 45/80 - 70**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-5: 2006/AC2008**
3. Fabbricante: **Italmixer S.r.l.**  
**Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**  
**Tel. 0456269063 - Fax 0456269011 - e-mail: [info@italmixer.it](mailto:info@italmixer.it)**  
**Stabilimento di produzione: Via Archimede n° 11 - 37010 Affi (VR)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistemi di VVCP: **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1: 2006/AC2008**  
Organismi notificati: **ABICert S.a.s. certificato n. 1982**
7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                      |            | Prestazione      |     | Specifica armonizzata        |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|-----|------------------------------|
| Contenuto dei vuoti                             |            |                  |     | UNI EN 13108-5: 2006/AC:2008 |
| Massimo                                         | $V_{\max}$ | NPD              |     |                              |
| Minimo                                          | $V_{\min}$ | NPD              |     |                              |
| Minimo Vuoti riempiti con bitume                |            | $VFB_{\min}$     | NPD |                              |
| Massimo Vuoti riempiti con bitume               |            | $VFB_{\max}$     | NPD |                              |
| Vuoti dell'aggregato minerale                   |            | $VMA_{\min}$     | NPD |                              |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni            |            | $V10G_{\min11}$  | 13  |                              |
| Sensibilità dell'acqua                          |            | ITSR             | NPD |                              |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati |            | $Abr_A$          | NPD |                              |
| Reazione al fuoco                               |            | Euroclass<br>Cfl | NPD |                              |
| Temperatura della miscela                       |            | Da 140°C a 180°C |     |                              |
|                                                 |            |                  |     |                              |
| Composizione granulometrica (%)                 |            |                  |     |                              |
| Setaccio                                        | 20 mm      | 100 %            |     |                              |
| Setaccio                                        | 14 mm      | 100 %            |     |                              |

|                                                |                      |     |
|------------------------------------------------|----------------------|-----|
| Setaccio 8 mm                                  | 79 %                 |     |
| Setaccio 2 mm                                  | 27 %                 |     |
| Setaccio 0,5 mm                                | 18 %                 |     |
| Setaccio 0,063 mm                              | 11,1 %               |     |
| Contenuto di legante (%)                       | B <sub>min</sub> 6.2 | 6,2 |
| <b>Valori Marshall</b>                         |                      |     |
|                                                | S <sub>min</sub>     | NPD |
|                                                | P <sub>max</sub>     | NPD |
|                                                | Q <sub>min</sub>     | NPD |
| <b>Resistenza alla deformazione permanente</b> |                      |     |
| Dispositivo largo: profondità di rottura       | P                    | NPD |
| Dispositivo piccolo: ormaiamento               | WTS <sub>AIR</sub>   | NPD |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura     | PRD <sub>AIR</sub>   | NPD |
| <b>Sostanze pericolose</b>                     | NPD                  |     |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n.a.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Affi addì 09/01/2026

ITALMIXER S.r.l.  
Via Archimede, 11  
37010 Affi (Verona)  
C.F. 0456269063  
P.IVA 0456269063  
Fax 045 6269011

**Giovanni Finotti**